1.5 TECHNISCHE DATEN

Kaliberbereich:	Durchmesser 20 bis Durchmesse 70 mm abhängig vom Darmmaterial
Kadenz:	bis 200 Takte/min.
Anschlusswert:	max. 4.3 KW
Absicherung:	4,3 KW je nach örtlichen Vorschriften
Anschluss:	Elektrozuleitung 3 Phasen + Schutzleiter
Druckluft-Zuleitung:	6 bar
Luftverbrauch:	max. 0,23 m^3/min.
Antrieb:	Servomotor
Steuerung:	Elektronisch/Pneumatisch
Programm-Speicherung:	100 Programme
Andockung:	an alle bekannten Füllmaschinen mit und ohne Portionierung
Werkzeuge und Clipgrössen:	alle Grössen der 15er und 12er Teilung
Temperaturbereich:	Umgebungstemp. Lager -10° +50° Umgebungstemp. Betrieb -10° bis +30° Celsius
Schutzart:	IP 65
Zulässige relative Feuchtigkeit	bei 25° Celsius 5-95% nicht betauend
Schallpegel:	Grösster Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m zu Maschine und Boden 85 dBa
Gewichte:	ca. 400 kg netto ca. 600 kg in Seekiste